



Eigenschaften

- ▶ hochwertige und leistungsstarke LED-Lichtquelle
- ▶ Lichtausbeute bis zu 93 lm/W
- ▶ optional dimmbar 1 - 10 V oder Dali

Kennzeichnungen



Anwendungsbereiche

Bürogebäude | Verkaufs- und Ausstellungsflächen | Empfangshallen | Autohäuser | etc.

Vorteile im Überblick

- ▶ Reduzierung der Energiekosten
- ▶ geringe Wartungskosten
- ▶ Lebensdauer ≥ 50.000 Betriebsstunden
- ▶ volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
- ▶ beeindruckende Lichtstärke bei minimalen Stromkosten
- ▶ verschiedene Abstrahlwinkel
- ▶ zukunftssichere Technologie
- ▶ keine Belastung durch Quecksilber
- ▶ gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Farbwiedergabe
- ▶ geringe Wärmeentwicklung



Produktdetails Bellatrix LED-Pendelleuchte

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichteffizienz
6983481	32 W	3000K	2850 lm	89 lm / W
6982743	32 W	4000K	2967 lm	93 lm / W

Technische Daten

Maße	325 x 433 mm	Abstrahlwinkel	60°
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80	Einsatztemperatur	-20°C ~ +35°C
Betriebsstunden	≥ 50.000 h	Schutzklasse	IP 20
Gehäuse	Aluminium	Gewährleistung	3 Jahre
Gehäusefarbe	Silber	Energieeffizienzklasse	A