



KOMET - Ansicht



Eigenschaften

- ▶ aus massivem Aluminium gefräst
- ▶ modernes und innovatives Design
- ▶ "Up and Downlight"
- ▶ erhältlich in 29 und 40 W
- ▶ Gehäusefarbe gebürstetes Aluminium
- ▶ einfache Installation

Kennzeichnung



RoHS

Anwendungsbereiche

Bürogebäude | Verkaufsfächen | Restaurants | Hotels | Krankenhäuser | Kliniken | Schulen | Empfangshallen

Vorteile im Überblick

- ▶ extreme Energieeinsparung
- ▶ sehr gleichförmige Ausleuchtung – dadurch Reduzierung der Gesamtleuchtenanzahl
- ▶ vom warmen- bis zum brillanten Tages-Licht
- ▶ leichte Installation
- ▶ mittlere Lebensdauer: ≥ 30.000 Betriebsstunden
- ▶ geringe Wärmeentwicklung
- ▶ volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
- ▶ keine Ultraviolett (UV)- und Infrarot (IR)-Strahlung



Produktdetails KOMET

Bezeichnung	Lichtfarbe	Leistung	Effizienz	Lichtstrom	Abmessungen
KOMET 29W	3.000 K	29W	34 lm/W	1.000 lm ↑ 15% ↓ 85% opal	911*20*80 mm
KOMET 29W	4.000 K	29W	34 lm/W	1.000 lm ↑ 15% ↓ 85% opal	911*20*80 mm
KOMET 40W	3.000 K	40W	45 lm/W	1.800 lm ↑ 60% ↓ 40% opal	1.185*20*80 mm
KOMET 40W	4.000 K	40W	45 lm/W	1.800 lm ↑ 60% ↓ 40% opal	1.185*20*80 mm

Lichtfarbe	3.000 K / 4.000 K	Abstrahlwinkel	Up- & Downlight
Betriebsstunden	≥ 30.000 h	Schutzklasse	IP40
Gehäuse	Aluminium, massiv	Farbwiedergabe	RA=>80
Gehäusefarben	Aluminium, gebürstet	Gewährleistung	3 Jahre
Einsatztemperatur	0°C ~ +40° C	Installation	Deckeninstallation