



## Eigenschaften

- ▶ modernes und innovatives & ultraflaches Design
- ▶ optional als "Up and Downlight" lieferbar
- ▶ erhältlich in 40 und 60 W
- ▶ einfache Installation
- ▶ optional dimmbar, 1-10 V oder DALI

## Kennzeichnung



**RoHS**

## Anwendungsbereiche

Bürogebäude | Verkaufsflächen | Restaurants | Hotels | Krankenhäuser | Kliniken | Schulen | Empfangshallen

## Vorteile im Überblick

- ▶ extreme Energieeinsparung
- ▶ sehr gleichförmige Ausleuchtung – dadurch Reduzierung der Gesamtleuchtenanzahl vom warmen- bis zum brillanten Tages-Licht
- ▶ leichte Installation
- ▶ mittlere Lebensdauer: ≥ 50.000 Betriebsstunden
- ▶ geringe Wärmeentwicklung
- ▶ volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
- ▶ keine Ultraviolett (UV)- und Infrarot (IR)-Strahlung



## Produktdetails PENDOLO Big Round Light

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom (bei 4000k)	Abstrahlung	Lichteffizienz
6983500	40W	4000 lm	120°	100 lm / W
6983503	40W	3400 lm	2*120° ↑1100 ↓2300 lm UP Down	85 lm / W
6983509	60W	5000 lm	2*120° ↑1600 ↓3400 lm UP Down	83 lm / W

## Technische Daten

Lichtfarbe	4000 K	Maße	D580 x 15 mm
Lichteffizienz	bis zu 100 lm/W	Schutzklasse	IP40
Betriebsstunden	≥ 50.000 h	Farbwiedergabe	RA ≥ 80
Gehäuse	Aluminium	Gewährleistung	5 Jahre
Gehäusefarben	Weiß, Schwarz, Silber	Installation	Deckeninstallation
Einsatztemperatur	-20°C ~ +60° C	Blendschutz	Optional UGR 19

Optionales Zubehör: Deckenaufhängung